

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI UNO O DUE ASSI A RUOTE MOTRICI E ASSE MOTORE RIGENERATO OMOLOGATO

BCM/140 TANDEM A BALESTRE CON ASSE ANTERIORE MOTRICE

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE NUOVE
BCM/40	260 X 160 X 40	9,4 ql.	40 ql.	50 ql.	10.0/75-15.3
BCM/50	300 X 180 X 40	12 ql.	50 ql.	60 ql.	10.0/75-15.3
BCM/60	350 X 200 X 50	15 ql.	60 ql.	70 ql.	11.5/80-15.3
BCM/80	400 X 220 X 50	19,5 ql.	60 ql.	80 ql.	435/50 R 19.5
BCM/140 DUE ASSI	460 X 220 X 50	36 ql.	140 ql.	160 ql.	435/50 R 19.5 385/55 R 19.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Asse posteriore sterzante (BCM/140)
 Frenatura idraulica
 Frenatura pneumatica (BCM/140)
 Asse motore rigenerato omologato
 Ribaltamento idraulico trilaterale
 Cardano
 Pianale in lamiera liscia
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Piedino meccanico
 Tubo flessibile ad innesto rapido
 Verricelli anteriori
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote usate
 Frenatura idraulica (BCM /140)
 Pianale in lamiera bugnata
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Apertura sottosopra sponde laterali (BCM/140)
 Piedino d'appoggio idraulico
 Tubi porta pali
 Cassetta porta attrezzi
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrassponde