

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI DUE ASSI CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE

OMOLOGATI DOPPIO USO

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCTR/140	630 X 240 X 60	49 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5 N.8 235/75 R 17.5 NUOVE
BCTR/120	500 X 240/220 X 60	32 ql.	120 ql.	130 ql.	N.8 205/65 R 17.5 USATE

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (BCTR/120) senza garanzia
 Asse posteriore sterzante (BCTR/140)
 Asse posteriore fisso (BCTR/120)
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Ribaltamento idraulico trilaterale
 Pianale in lamiera liscia
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Sponde con piantone centrale
 Piedino d'appoggio idraulico
 N.3 verricelli anteriori + n. 3 verricelli laterali
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 (**S**) (BCTR/140)
 Ruote nuove 205/65 R 17.5 (**G**) (BCTR/120)
 Asse posteriore sterzante (BCTR/120) **NON PREVISTO**
 Frenatura idraulica
 Sistema di ribaltamento pompa e motore idraulico con
 abbassamento pneumatico del cassone
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Bocchetta scarico cereali (20 X 20 cm)
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde