

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI TRE ASSI CON RALLA

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCF/200 L	810 X 240 X 70	65 ql.	200 ql.	280 ql.	455/40 R 22.5 USATE
BCF/200 S	700 X 240 X 70	55 ql.	200 ql.	280 ql.	435/50 R 19.5 NUOVE

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove 435/50 R 19.5 con garanzia 24 mesi (BCF/200 S)
 Ruote usate 455/40 R 22.5 senza garanzia (BCF/200 L)
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Ribaltamento con pompa di tipo ind.le azionata da motore idraulico con abbassamento pneumatico del cassone
 Doppio pistone per ribaltamento cassone
 Pianale in lamiera liscia 30/10
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Telaio in acciaio IPE 300
 Parafanghi posteriori con paraspruzzi
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 445/65 R 22.5 (**G**)
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Scaletta per ispezione cassone
 Bocchetta scarico cereali (20 X 20 cm)
 Bocchetta patate
 LED laterali
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde