

**RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI
DUE ASSI CON RALLA**

SPONDE CON PIANTONE CENTRALE

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCF/140	600 X 240 X 70	43 ql.	140 ql.	160 ql.	385/65 R 22.5
BCF/140 S	500 X 240 X 60	38 ql.	140 ql.	160 ql.	435/50 R 19.5
BCF/120 S	500 X 240 X 60	36 ql.	120 ql.	160 ql.	435/50 R 19.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Ribaltamento ad innesto rapido
 Pianale in lamiera liscia 30/10
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Sponde con piantone centrale
 Telaio in acciaio IPE 300
 Parafanghi posteriori
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove gemellate
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Ribaltamento pompa e cardano con abbassamento pneumatico del cassone
 Ribaltamento pompa e motore idraulico con abbassamento pneumatico del cassone
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Scaletta per ispezione cassone
 Bocchetta scarico cereali (20 X 20 cm)
 Bocchetta patate
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde