

CARRELLI DUE ASSI RAVVICINATI TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE

PIANALE FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE NUOVE
BCT/140 R	800 X 252	45 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5
BCT/139 R	680 X 252	36 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5
BCT/135/S	610 X 252	34 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Cerchi ind.li 10 fori
 Asse posteriore sterzante
 Pianale fisso a scivolo posteriore con bordino laterale 3 cm
 Rampe idrauliche (230 X 80) con discesa regolabile
 Distributore per alzare/abbassare rampe idrauliche
 Piedini stabilizzatori posteriori meccanici
 N.2 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 N.2 verricelli ind.li anteriori + 5 laterali
 Parafanghi e paraspruzzi posteriori
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 (**S**)
 Ruote usate senza garanzia
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Pianale con putrella laterale UNP 160 (senza bordino)
 Rampe idrauliche doppie (200 + 145 X 80)
 Rampe idrauliche larghe (230 X 120)
 Cuneo piano lamiera per scivolo posteriore
 Piedini stabilizzatori posteriori idraulici
 N.3 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Verricello laterale
 LED laterali
 Foro laterale (100 mm X 50 mm) per palo porta balloni
 Foro laterale + palo porta balloni zincato (palo 100 mm X 50 mm, H 2.300 mm circa)
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali anteriori + legatura idraulica per rotovalle
 Multistrato in legno marino antiscivolo (spessore 21 mm, larghezza 62 cm) per trasporto macchine cingolate