

CARRELLI MONOASSE

TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE

PIANALE FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCT/120	760 X 252	36 ql.	120 ql.	160 ql.	N.8 245/70 R 17.5 (nuove)
CFTR/120 L	680 X 252	30 ql.	118 ql.	160 ql.	N.8 215/75 R 17.5 (nuove)
CFTR/120 S	650 X 252	29 ql.	118 ql.	160 ql.	N.8 215/75 R 17.5 (nuove)
CFTR/120	610 X 252	28 ql.	118 ql.	160 ql.	N.8 215/75 R 17.5 (nuove)
CFTR/100 gemellato	610 X 252	26 ql.	100 ql.	120 ql.	N.8 205/65 R 17.5 (usate)
CFTR/100	610 X 252	25 ql.	100 ql.	120 ql.	<u>N.4</u> 265/70 R 17.5 (usate)
CFTR/60	610 X 252	25 ql.	60 ql.	100 ql.	<u>N.4</u> 265/70 R 17.5 (usate)
CFTR/115	520 X 252/220	24 ql.	115 ql.	120 ql.	N.8 205/65 R 17.5 (usate)
CFTR/115-60	520 X 252/220	24 ql.	60 ql.	100 ql.	N.8 205/65 R 17.5 (usate)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 265/70 R 17.5 (ove previste) senza garanzia
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (ove previste) senza garanzia
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Cerchi ind.li 10 fori
 Asse posteriore fisso
 Ribaltamento con pistone doppio effetto
 Piedino maniglia laterale con riduzione
 N.2 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
NB: NON sono previste traverse laterali per CFTR/100 (4 ruote) e per CFTR/60 (4 ruote)
 Verricelli ind.li anteriori + verricelli laterali
 Traversa anteriore + pedana posteriore
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretana bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 (**S**) (BCT/120)
 Ruote nuove 205/65 R 17.5 (**G**) (ove previste)
 Asse posteriore sterzante
 Asse posteriore sterzante (CFTR/115-60, CFTR/115)
 Frenatura idraulica per asse posteriore fisso
 Frenatura idraulica per asse posteriore sterzante
 Barra paraincastro posteriore idraulica
 Piedino idraulico
 N.3 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Verricello laterale
 Foro laterale (100 mm X 50 mm) per palo porta balloni
 Foro laterale + palo porta balloni zincato (palo 100 mm X 50 mm, H 2.300 mm circa)
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali anteriori + posteriori + legatura idraulica