

**CARRELLO DUE ASSI RAVVICINATI
CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE E BALESTRE PER TRASPORTO
MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE**

ASSE POSTERIORE STERZANTE DI SERIE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCT/140 L	960 X 252	49 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5
BCT/140	800 X 252	42 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5
BCT/140 S	760 X 252	39 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5
CFTR/140	680 X 252	35 ql.	140 ql.	180 ql.	N.8 245/70 R 17.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Asse posteriore sterzante
 Ribaltamento con pistone doppio effetto
 N.2 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Traversa anteriore + pedana posteriore
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricelli ind.li anteriori + verricelli laterali
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 **(S)**
 Ruote usate senza garanzia
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Barra paraincastro posteriore idraulica
 N.3 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Verricello laterale
 LED laterali
 Foro laterale (100 mm X 50 mm) per palo porta balloni
 Foro laterale + palo porta balloni zincato (palo 100 mm X 50 mm, H 2.300 mm circa)
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali anteriori + imperiali posteriori + legatura idraulica per rotovalle