

CARRELLI MONOASSE
CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE PER TRASPORTO
MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE
OMOLOGATI CON FRENATURA IDRAULICA

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
CLTR 66/L	660 X 243	22 ql.	60 ql.	80 ql.	245/70 R 17.5
CLTR/60 L	610 X 243	20 ql.	60 ql.	80 ql.	245/70 R 17.5
BCT/65 L	550 X 243	18 ql.	60 ql.	80 ql.	215/75 R 17.5
BCT/65 L(S)	550 X 227	17 ql.	60 ql.	75 ql.	215/75 R 17.5
BCT/60	500 X 243	16,5 ql.	60 ql.	80 ql.	215/75 R 17.5
BCT/60 S	500 X 227	16 ql.	60 ql.	80 ql.	215/75 R 17.5
CLTR/60	460 X 243	15,5 ql.	60 ql.	80 ql.	215/75 R 17.5
CLTR/60 (S)	460 X 272	15,2 ql.	60 ql.	75 ql.	205/65 R 17.5 (usate)
BCTR/48-60	400 X 200	11 ql.	60 ql.	75 ql.	205/65 R 17.5 (usate)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (ove previste) senza garanzia
 Frenatura idraulica
 Asse ☒ 80 – 8 fori
 Asse ☒ 70 – 6 fori (BCT/65 L(S), CLTR/60 (S), BCTR/48-60)
 Ribaltamento con pistone doppio effetto
 Piedino meccanico ☒ 70
 Timone U da 180 (CLTR/66 L, CLTR/60 L)
 Occhione omologato 60 ql.
 N.1 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate
 N.2 verricelli anteriori + 3 verricelli laterali
 Traversa anteriore + spondina posteriore
 Predisposizione cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 205/65 R 17.5 **(G)** (ove previste)
 Ruote usate
 Freno idraulico modulare
 Barra paraincastro posteriore idraulica
 Piedino d'appoggio idraulico
 Piedino maniglia laterale con riduzione
 Occhione omologato 140 ql.
 N.2 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Verricello laterale
 Cassetta porta attrezzi
 LED laterali
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle