

CARRELLI MONOASSE
CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE PER TRASPORTO
MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE

OMOLOGATI CON FRENATURA MECCANICA, RUOTE GEMELLATE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCTR/50	450 X 227	13,5 ql.	50 ql.	70 ql.	205/65 R 17.5 (usate)
BCTR/45	360 X 185	10 ql.	45 ql.	50 ql.	195/50 – 13 (nuove)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (BCTR/50) senza garanzia
 Frenatura meccanica
 Inclinazione idraulica del pianale
 Pistone doppio effetto
 N.1 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate
 N.2 verricelli anteriori + 3 verricelli laterali
 Traversa anteriore + spondina posteriore
 Piedino meccanico
 Verniciatura poliuretantica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 205/65 R 17.5 **(G)** (BCTR/50)
 Frenatura idraulica per uso aziendale
 Barra paraincastro posteriore idraulica
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricello laterale
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle