

CARRELLI MONOASSE
CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE PER TRASPORTO
MACCHINE AGRICOLE

OMOLOGATI CON FRENATURA IDRAULICA, RUOTE ESTERNE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCT/50 L	450 X 185 (255)	12 ql.	50 ql.	60 ql.	11.5/80 15.3
BCT/50	360 X 185 (255)	9 ql.	50 ql.	60 ql.	11.5/80 15.3
BCT/45	320 X 160	7 ql.	50 ql.	60 ql.	10.0/75 15.3

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura idraulica
 Inclinazione idraulica del pianale
 Lamiera striata
 Pistone doppio effetto
 Tubo ad innesto rapido
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote usate senza garanzia
 Barra paraincastro posteriore idraulica omologata
 Piedino d'appoggio idraulico
 Sponda posteriore
 Parafanghi