

**CARRELLI MONOASSE CON BALESTRE
PER TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE CON INCLINAZIONE
IDRAULICA DEL PIANALE**

OMOLOGATI CON FRENATURA IDRAULICA

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCTR/64 LB	640 X 243	23 ql.	60 ql.	100 ql.	245/70 R 17.5
BCTR/60 LB	610 X 243	21 ql.	60 ql.	90 ql.	245/70 R 17.5
BCT/60 B	500 X 243	17 ql.	60 ql.	90 ql.	215/75 R 17.5
BCT/60 B (S)	500 X 227	16,5 ql.	60 ql.	90 ql.	215/75 R 17.5
BCTR/48-60 B	400 X 200	14 ql.	60 ql.	90 ql.	205/65 R 17.5 (usate)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (BCTR/48-60 B)
 Frenatura idraulica
 Freni con tamburo in ghisa e stazionamento meccanico
 Sospensione meccanica a balestre
 N.2 traverse per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 (tranne per BCT/60 B (S) e BCTR/48-60 B)
 Ribaltamento con pistone doppio effetto
 Lamiera striata
 Spondina posteriore
 N.2 verricelli anteriori + 3 verricelli laterali
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 205/65 R 17.5 (BCTR/48-60 B)
 Ruote usate senza garanzia
 Barra paraincastro posteriore idraulica omologata
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricello laterale
 Cassetta porta attrezzi
 Foro laterale (100 mm X 50 mm) per palo porta balloni
 Foro laterale + palo porta balloni zincato (100 mm x 50 mm, H 2.300 mm circa)
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle