

CARRELLI 3 / 4 ASSI

TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE, ROTOBALLE E BALLE QUADRE

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
CFR/200 PE S 3 assi	700 X 252 Con rampe o senza rampe	44 ql. Con rampe 42 ql. Senza rampe	200 ql.	280 ql.	N.12 245/70 R 17.5 N.12 235/75 R 17.5
CFR/200 PE 3 assi	850 X 252 Con rampe o senza rampe	48 ql. Con rampe 44 ql. Senza rampe	200 ql.	280 ql.	N.12 245/70 R 17.5 N.12 235/75 R 17.5
CFR/200 S 3 assi	960 X 252 Con rampe o senza rampe	52 ql. Con rampe 48 ql. Senza rampe	200 ql.	280 ql.	N.12 245/70 R 17.5 N.12 235/75 R 17.5
CFR/200 S-20 3 assi	1025 X 252 Rampe singole	55 ql. Rampe singole	200 ql.	280 ql.	N.12 245/70 R 17.5 N.12 235/75 R 17.5
	1007 X 252 Rampe doppie	57 ql. Rampe doppie			
CFR200/40 4 assi	1040 x 252 Solo senza rampe	62 ql.	200 ql.	300 ql.	N.16 205/65 R 17.5 (usate)
CFR/200 S-20 3 assi		52 ql.		280 ql.	N.12 245/70 R 17.5
CFR/200 3 assi F 300 X 160	820 X 252 Con rampe o senza rampe	53 ql. Con rampe 49 ql. Senza rampe	200 ql.	360 ql.	N.12 245/70 R 17.5
CFR/200 L 3 assi F 300 X 160	1000 X 252 Solo con rampe	60 ql.	200 ql.	360 ql.	N.12 245/70 R 17.5
CFR/200 LS 3 assi F 300 X 160	1050 X 252 Solo senza rampe	60 ql.	200 ql.	360 ql.	N.12 245/70 R 17.5
CFR/300 3 assi F 300 X 160	1050 X 252 Rampe singole	65 ql.	200 ql.	360 ql.	N.12 245/70 R 17.5
	1032 X 252 Rampe doppie				

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
Ruote usate 205/65 R 17.5 (CFR200/40) senza garanzia
3° asse sterzante
Timone con allungamento idraulico (CFR/300)
Pianale fisso a scivolo posteriore con bordino laterale 3 cm
Rampe idrauliche (230 X 80) con discesa regolabile
Distributore laterale per abbassare/alzare rampe idrauliche
Frenatura pneumatica
Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
Correttore di sterzata pneumatico asse posteriore (solo su freni pneumatici)
Dimensioni masse frenanti 300 X 90 – 8 fori
(dal CFR/200 PE al CFR200/40)
Dimensioni masse frenanti 300 X 160 – 10 fori
(dal CFR/200 al CFR/300)
Piedini posteriori meccanici per carrelli con rampe
Telaio portante HEB (dal CFR/200 al CFR/300)
Verricelli anteriori + laterali
Cassetta porta attrezzi
Verniciatura poliuretanica bicomponente
Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 205/65 R 17.5 **(G)** (CFR200/40)
Ruote nuove 435/50 R 19.5 **(S)**
Ruote usate senza garanzia
Assali maggiorati 300 X 160 – 10 fori
Asse □ 110 pieno (dal CFR/200 PE al CFR 200/40)
Rampe idrauliche doppie (200 + 145 X 80)
Rampe idrauliche larghe (230 X 120)
Pianale con putrella UNP 140 (senza bordino)
Piedino posteriori idraulici per carrelli con rampe
Cuneo piano lamiera per scivolo posteriore
Frenatura idraulica
Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
Verricello laterale
LED laterali
Foro (dimensioni 100 mm X 50 mm) per pali laterali
Palo laterale zincato per rotoballe + foro
Imperiali anteriori zincati per carico rotoballe
Imperiali posteriori zincati per carico rotoballe
Imperiali anteriori + legatura idraulica (carrelli con rampe)
Imperiali anteriori + imperiali posteriori + legatura idraulica (carrelli senza rampe)