

## CARRELLI DUE ASSI

### PER TRASPORTO MACCHINE AGRICOLE

| TIPO             | DIMENSIONI UTILI<br>(cm) | TARA                                         | PORTATA<br>OMOL. | PORTATA<br>MAX F.S. | RUOTE                                  |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>CFR/140 L</b> | 960 X 255                | 45 ql.<br>Con rampe<br>40 ql.<br>Senza rampe | 140 ql.          | 170 ql.             | N.8 245/70 R 17.5<br>N.8 235/75 R 17.5 |
| <b>CFR/140</b>   | 820 X 255                | 40 ql.<br>Con rampe<br>36 ql.<br>Senza rampe | 140 ql.          | 170 ql.             | N.8 245/70 R 17.5<br>N.8 235/75 R 17.5 |
| <b>CFR/130</b>   | 680 X 255                | 34 ql.<br>Con rampe<br>30 ql.<br>Senza rampe | 140 ql.          | 170 ql.             | N.8 245/70 R 17.5<br>N.8 235/75 R 17.5 |
| <b>CFR/62</b>    | 620 X 245                | 30 ql.<br>Con rampe<br>26 ql.<br>Senza rampe | 140 ql.          | 170 ql.             | N.8 245/70 R 17.5<br>N.8 235/75 R 17.5 |
| <b>CFR/125</b>   | 775 X 245                | 35 ql.<br>Con rampe<br>31 ql.<br>Senza rampe | 120 ql.          | 130 ql.             | N.8 215/75 R 17.5                      |
| <b>CFR/120</b>   | 660 X 245                | 27 ql.<br>Con rampe<br>24 ql.<br>Senza rampe | 120 ql.          | 120 ql.             | N.8 215/75 R 17.5                      |
| <b>CFR/66</b>    | 660 X 245                | 27 ql.<br>Con rampe<br>24 ql.<br>Senza rampe | 60 ql.           | 100 ql.             | N.8 215/75 R 17.5                      |

#### DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi  
 Pianale dritto per carrelli senza rampe con bordino laterale 3 cm  
 Rampe idrauliche (230 X 80) con discesa regolabile  
 Distributore posteriore per abbassare/alzare rampe idrauliche  
 Frenatura pneumatica  
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici  
 Paracicli laterali  
 Parafanghi posteriori  
 Verricelli anteriori + laterali  
 Cassetta porta attrezzi  
 Verniciatura poliuretanica bicomponente  
 Impianto elettrico fanali a LED

#### ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 **(S)** (solo per carrelli 140 ql.)  
 Ruote usate senza garanzia  
 Rampe idrauliche doppie (200 + 145 X 80)  
 Rampe idrauliche larghe (230 X 120)  
 Pianale con putrella laterale UNP 120 (senza bordino)  
 Cuneo piano lamiera per scivolo posteriore  
 Piedini posteriori idraulici per carrelli con rampe  
 Frenatura idraulica  
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici  
 Verricello laterale  
 LED laterali  
 Foro laterale + palo porta balloni zincato (100 mm x 50 mm, H 2.300 mm circa)  
 Imperiali anteriori zincati per carico rotoballe  
 Imperiali posteriori zincati per carico rotoballe  
 Imperiali anteriori + legatura idraulica (carrelli con rampe)  
 Imperiali anteriori + posteriori + legatura idraulica (carrelli senza rampe)

Tutte le caratteristiche riportate in tabella (dimensioni, ruote, ecc.) sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore. Eventuali reclami saranno presi in considerazione se presentati entro 8 giorni dalla data di consegna.