

RIMORCHI MONOASSE E DUE ASSI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO BESTIAME

CONFORME ALLA NORMATIVA A.S.L.

TIPO	DIMENSIONI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	FRENI	ALTEZZA DA TERRA	RUOTE
BCB/25	290 X 155	8,5 ql.	23 ql.	IDRAULICI	50 cm	225/70 - 15
BCB/25 L	290 X 210	9,5 ql.	23 ql.	IDRAULICI	56 cm	225/70 - 15
BCB/50 con balestre	440 X 240	18 ql.	55 ql.	IDRAULICI	70 cm	10.0/75 - 15.3
BCB/100 2 assi	640 X 240	27 ql.	82 ql.	PRENUMATICI	75 cm	N.8 205/65 R 17.5 (usate)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Ruote usate 205/65 R 17.5 **(G)** (BCB/100)
 Pianale in lamiera bugnata
 Pedana posteriore in alluminio
 Telone ignifugo certificato
 Ammortizzatore pedana posteriore
 Vaschetta raccolta liquami
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

N.8 ruote nuove 205/65 R 17.5 **(G)** (BCB/100)
 Ruote gemellate usate (BCB/50)
 Freni idraulici (BCB/100)
 Porta laterale
 Pedana di carico laterale
 Cancelli posteriori con parapetti laterali
 Cancelli laterali (BCB/50, BCB/100)
 Sponde laterali INOX