

VASCHE MONOASSE PER TRASPORTO UVA
RIBALTABILI IDRAULICHE POSTERIORI

CASSONE IN ACCIAIO INOX

TIPO	DIMENSIONI VASCA (cm)	PORTATA OMOL.	CAPACITA' VASCA m ³	RUOTE NUOVE
BCU/60	400 X 220 X 130	60 ql.	9 ql.	435/50 R 19.5
BCU/60 S	365 X 205 X 120	60 ql.	7,5 ql.	435/50 R 19.5
BCU/50	290 X 175 X 0,90	40 ql.	4,2 ql.	10.0/75 – 15.3
BCU/35	280 X 165 X 0,80	35 ql.	3,4 ql.	10.0/75 – 15.3
BCU/25	260 X 140 X 0,80	25 ql.	2,3 ql.	225/70 R 15

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura meccanica (BCU/50, BCU/35, BCU/25)
 Frenatura idraulica (BCU/60, BCU/60 S)
 Tubo ad innesto rapido per ribaltamento vasca
 Verniciatura poliuretana bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 435/50 R 19.5 (BCU/60, BCU/60 S)
 Sistema di ribaltamento pompa a ingranaggi da lt. 40 e cardano