

**RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI DUE ASSI
OMOLOGATI A 4 RUOTE TANDEM CON BALESTRE**

ADATTI PER TRATTORI TIPO FRUTTETO (CON BASSO CARICO DI PESO SUL GANCIO DI TRAINO)

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE NUOVE
BCR/118	450 X 230 X 60	25 ql.	118 ql.	140 ql.	385/55 R 19.5
BCR/109	400 X 220 X 50	20 ql.	109 ql.	120 ql.	385/55 R 19.5
BCR/90	350 X 200 X 50	17 ql.	90 ql.	100 ql.	10.0/75-15.3

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi

Asse posteriore fisso

Frenatura pneumatica

Correttore di frenata manuale su freni pneumatici

Pianale in lamiera liscia

Apertura sottosopra sponda posteriore

Piedino meccanico con riduzione

Verricelli anteriori + verricelli laterali

Verniciatura poliuretana bicomponente

Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Asse posteriore sterzante **NON PREVISTO**

Frenatura idraulica

Correttore di frenata automatico su freni pneumatici

Apertura sottoposta a sponde laterali

Piedino d'appoggio idraulico

Cassetta porta attrezzi

Bocchetta scarico cereali (15 x 15 cm)

Zincatura a caldo delle sponde

Sovrasponde

Zincatura a caldo delle sovrasponde