

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI DUE ASSI
OMOLOGATI A 4 RUOTE TANDEM CON BALESTRE, SPONDE CON PIANTONE CENTRALE

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE NUOVE
BCR/140	630 X 240 X 60	45 ql.	140 ql.	180 ql.	435/50 R 19.5
BCR/140 S	500 X 240 X 60	36 ql.	140 ql.	180 ql.	435/50 R 19.5
BCR/120	500 X 240 X 60	34 ql.	120 ql.	150 ql.	435/50 R 19.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Asse posteriore sterzante
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Doppio pistone per ribaltamento cassone
 Pianale in lamiera liscia
 Sponde con piantone centrale
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricelli anteriori + verricelli laterali
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 445/65 R 22.5 (BCR/140)
 Asse fisso (BCR/120)
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Sistema di ribaltamento pompa a ingranaggi da lt. 60 e cardano con abbassamento pneumatico del cassone
 Ribaltamento pompa motore idraulico con abbassamento pneumatico del cassone
 Bocchetta scarico cereali (20 x 20 cm)
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde