

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI (E POSTERIORE (CL/20) MONOASSE OMOLOGATI A CON FRENI MECCANICI

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE NUOVE
BCR/50 SM	350 X 200 X 50	12 ql.	50 ql.	60 ql.	11.5/80-15.3
BCR/45 M	300 X 180 X 50	10 ql.	50 ql.	60 ql.	10.0/75-15.3
BCR/30	260 X 160 X 40	6,5 ql.	30 ql.	40 ql.	225/70-15
CL/20	230 X 140 X 30	4,7 ql.	20 ql.	30 ql.	225/70-15

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura meccanica
 Tamburi freni in ghisa
 Ribaltamento idraulico trilaterale
 Ribaltamento idraulico posteriore (CL/20)
 Pianale in lamiera liscia
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Piedino meccanico
 Tubo flessibile ad innesto rapido
 N.2 verricelli anteriori
 Valvola di sicurezza fine corsa per ribaltamento
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Freno idraulico per uso aziendale
 Apertura sottosopra sponde laterali
 Sistema di ribaltamento pompa a ingranaggi da lt. 40 e cardano
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricello laterale
 Bocchetta scarico cereali (15 X 15 cm)
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde