

CARRELLI TRE ASSI **RAVVICINATI** con omologazione MOTHER REGULATION

1. **BCT/310 S** (850 x 255)

2. **BCT/310 M** (980 x 255)

3. **BCT/310** (1005 x 255)

4. **BCT/310 L** (1025 x 255)

Dimensione pianale	850 x 255 (BCT/310 S) rampe singole e doppie
	980 x 255 (BCT/310 M) rampe singole e doppie
	1005 x 255 (BCT/310) rampe doppie
	1025 x 255 (BCT/310 L) rampe singole
Tara	6,2 TON
Portata omologata	31 TON
Portata max (fuori strada)	35 TON
Velocità max omologata	60 km/h
DOTAZIONI DI SERIE	
Occhione omologato Mother Regulation	
Impianto elettrico fanali a LED posteriori e laterali	
Ruote gemellate	245/70 r 17.5
Paracicli laterali omologati	
Telaio HEB	da 200
Piedino idraulico	
Vericelli anteriori	
Vericelli laterali	
Pianale a scivolo posteriore	
Rampe idrauliche posteriori	Altezza 230 x 80
Distributore posteriore per alzare/abbassare rampe idrauliche	
Piedini stabilizzatori posteriori meccanici	
1° e 3° asse autosterzante con bloccaggio idraulico e correttore di sterzata	
Frenatura pneumatica con stazionamento automatico	
Masse frenanti 10 fori	300 x 160
Parafanghi con paraspruzzi posteriori	
Verniciatura poliuretanica bicomponente	
Cassetta porta attrezzi in PVC	
Impianto elettrico fanali posteriori a LED	
Luci di ingombro laterali a LED	
ACCESSORI A RICHIESTA	
Senza rampe	
Rampe doppie	
Fori laterali (n. 12/14) + Pali laterali (H 230cm dal pianale)	
Ruote singole con cerchio industriale a 10 fori	435/50-19.5
Pali anteriori	
Pali posteriori (pianale senza rampe)	

Tutte le caratteristiche riportate in tabella (dimensioni, ruote ecc.) sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore.
Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se presentati entro 8 giorni dalla data di consegna.