

DUMPER MONOASSE

CON APERTURA IDRAULICA DEL PORTELLONE PIU' CHIUSURA MECCANICA SOTTO SPONDA

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	CAPACITA' CASSONE (m ³)	RUOTE NUOVE
BCR/80 D	460 X 240 H 160 Freni 400 X 80	36,5 ql.	60 ql.	150 ql.	15	445/65 R 22.5
BCR/60 D	450 X 230 H 145	26 ql.	60 ql.	110 ql.	14,5	385/65 R 22.5 435/50 R 19.5
BCR/50 LD	410 X 220 H 145	23 ql.	60 ql.	100 ql.	12,5	435/50 R 19.5
BCR/50 PD	360 X 210 H 145	19,5 ql.	60 ql.	90 ql.	10	435/50 R 19.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura idraulica
 Chiusura ermetica del portellone con guarnizione
 Scaletta per ispezione cassone
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 560/60 R 22.5 (BCR/80)
 Ruote nuove 500/45-22.5pr16 (BCR/60 D, BCR/50 LD)
 Freno idraulico modulare omologato
 Sistema di ribaltamento pompa a ingranaggi da lt. 40 e cardano
 Asse balestrato
 Piedino d'appoggio idraulico
 Telone copri e scopri in PVC
 Bocchetta scarico cereali
 Sovrasponde 50 cm