

DUMPER TRE ASSI RAVVICINATI

CON APERTURA IDRAULICA DEL PORTELLONE PIU' CHIUSURA MECCANICA SOTTO SPONDA

Sospensioni meccaniche di serie, idrauliche a richiesta

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	CAPACITA' CASSONE (m³)	RUOTE NUOVE
BCR/300	820 X 255 H 160/190	80 ql.	200 ql.	350 ql.	33/35,8	425/65 R 22.5 445/65 R 22.5
BCR/200	720 X 255 H 160/190	70 ql.	200 ql.	300 ql.	26/29,5	425/65 R 22.5 445/65 R 22.5
BCR/200 S	620 X 255 H 160/190	60 ql.	200 ql.	260 ql.	22,5/25	425/65 R 22.5 445/65 R 22.5

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Sospensioni meccaniche
 1° e 3° asse sterzante
 Frenatura pneumatica
 Correttore di frenata manuale su freni pneumatici
 Ribaltamento pompa e motore idraulico
 Cassone in acciaio DOMEX
 Altezza cassone 160 cm
 Cassone arrotondato in lamiera 40/10
 Piedino d'appoggio idraulico
 Chiusura ermetica del portellone con guarnizione rivettata
 Scaletta per ispezione cassone
 Cassetta porta attrezzi + tanica lavamani
 Verniciatura poliuretana bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote nuove 560/60 R 22.5
 Sospensioni idrauliche ADR
 Frenatura idraulica
 Correttore di frenata automatico su freni pneumatici
 Altezza cassone 190 cm
 Telone copri e scopri in PVC
 Bocchetta scarico cereali (20 x 20 cm)
 LED laterali
 Sovrasponde (50/60 cm)