

RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI MONOASSE CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE

OMOLOGATI DOPPIO USO

TIPO	DIMENSIONI CASSONE (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
BCR/60	500 X 240 X 60	21 ql.	60 ql.	100 ql.	215/75 R 17.5 235/75 R 17.5 NUOVE
BCR/60 S	450 X 240 X 60	18 ql.	60 ql.	100 ql.	215/75 R 17.5 NUOVE
CFR/50-60	400 X 200 X 50	15 ql.	60 ql.	80 ql.	205/65 R 17.5 USATE

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi (ove previste)
 Ruote usate 205/65 R 17.5 (CFR/50-60) senza garanzia
 Frenatura idraulica
 Freni in ghisa con stazionamento meccanico
 Pianale in lamiera liscia
 Apertura sottosopra sponda posteriore
 Sponde con piantone centrale (BCR/60, BCR/60 S)
 Piedino meccanico
 Pistone anteriore doppio effetto
 N.2 verricelli anteriori + n. 2 verricelli laterali
 Cerchi di tipo ind.le
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote usate 205/65 R 17.5 (**G**) (CFR/50-60)
 Freno idraulico modulare omologato
 Apertura sottosopra sponde laterali (BCR/60, BCR/60 S)
 Apertura sottosopra sponde laterali (CFR/50-60)
 Piedino d'appoggio idraulico
 Cassetta porta attrezzi
 Bocchetta scarico cereali (20 X 20 cm)
 Zincatura a caldo delle sponde
 Sovrasponde
 Zincatura a caldo delle sovrasponde