

## RIMORCHI RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI MONOASSE

### OMOLOGATI A CON BALESTRE

| TIPO                | DIMENSIONI CASSONE (cm) | TARA   | PORTATA OMOL. | PORTATA MAX F.S. | RUOTE NUOVE   |
|---------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| <b>BCR/60 LB</b>    | 450 X 230 X 60          | 20 ql. | 60 ql.        | 100 ql.          | 435/50 R 19.5 |
| <b>BCR/50 L</b>     | 400 X 220 X 50          | 17 ql. | 60 ql.        | 100 ql.          | 385/55 R 19.5 |
| <b>BCR/50 LB</b>    | 370 X 200 X 50          | 14 ql. | 60 ql.        | 90 ql.           | 385/55 R 19.5 |
| <b>BCR/49 (BP)</b>  | 350 X 180 X 50          | 13 ql. | 60 ql.        | 90 ql.           | 385/55 R 19.5 |
| <b>BCR/49 (B)</b>   | 350 X 180 X 50          | 13 ql. | 60 ql.        | 75 ql.           | 11.5/80-15.3  |
| <b>BCR/45 I (B)</b> | 300 X 180 X 50          | 10 ql. | 60 ql.        | 70 ql.           | 10.0/75-15.3  |

#### DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi  
 Frenatura idraulica  
 Tamburi freni in ghisa  
 Ribaltamento ad innesto rapido  
 Pianale in lamiera liscia  
 Apertura sottosopra sponda posteriore  
 N.2 verricelli anteriori  
 Verniciatura poliuretanica bicomponente  
 Impianto elettrico fanali a LED

#### ACCESSORI A RICHIESTA

Apertura sottosopra sponde laterali  
 Sistema di ribaltamento pompa a ingranaggi da lt. 40 e cardano  
 Piedino d'appoggio idraulico  
 Verricello laterale  
 Cassetta porta attrezzi  
 Bocchetta scarico cereali (20 X 20 cm)  
 Zincatura a caldo delle sponde  
 Sovrasponde  
 Zincatura a caldo delle sovrasponde