

CARRELLI MONOASSE SERIE PESANTE

(TELAI DEL DUE ASSI)

**CON INCLINAZIONE IDRAULICA DEL PIANALE E BALESTRE PER TRASPORTO
MACCHINE AGRICOLE E ROTOBALLE**

OMOLOGATI CON FRENATURA IDRAULICA

TIPO	DIMENSIONI UTILI (cm)	TARA	PORTATA OMOL.	PORTATA MAX F.S.	RUOTE
CCT/60	750 X 243	26 ql.	60 ql.	100 ql.	435/50 R 19.5 (S) 245/70 R 17.5 (G)
CLTR/66 L (P)	660 X 243	22,5 ql.	60 ql.	100 ql.	245/70 R 17.5 (G)
BCTR/60 L	610 X 243	21,5 ql.	60 ql.	100 ql.	245/70 R 17.5 (G)
BCT/60 (P)	500 X 243	19 ql.	60 ql.	100 ql.	215/75 R 17.5 (G)

DOTAZIONI DI SERIE

Ruote nuove con garanzia 24 mesi
 Frenatura idraulica
 Asse  90 – 8 fori con freni in ghisa
 Ribaltamento con pistone doppio effetto maggiorato con valvole di sicurezza
 Inclinazione idraulica del pianale
 N.2 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Piedino maniglia laterale con riduzione
 Occhione omologato 140 ql.
 Traversa anteriore + spondina posteriore
 N.2 verricelli anteriori + 5 verricelli laterali
 Cassetta porta attrezzi
 Verniciatura poliuretanica bicomponente
 Impianto elettrico fanali a LED

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruote usate
 Freno idraulico modulare
 Barra paraincastro posteriore idraulica
 N.3 traverse laterali per carico/scarico macchine cingolate pesanti
 Piedino d'appoggio idraulico
 Verricello laterale
 LED laterali
 Imperiali anteriori zincati per carico rotovalle
 Imperiali posteriori zincati per carico rotovalle

Tutte le caratteristiche riportate in tabella (dimensioni, ruote, ecc.) sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore. Eventuali reclami saranno presi in considerazione se presentati entro 8 giorni dalla data di consegna.